

TECHNICKÝ LIST

Dátum aktualizácie : 31.01.2018

Názov, označenie: Biocídny prípravok na zamedzenie tvorby rias a plesní na povrchu náteru
SANAFIX PLUS

JK 246 162 63

PN 112 656 16

Popis:

Vodná suspenzia biocídnych látok, ktorá sa používa ako prísada do maliarskych farieb na zamedzenie rastu plesní a rias na povrchu náteru.

Použitie:

Sanafix plus sa používa ako dodatočná prísada do náterových látok na steny v exteriéri a interiéri ako preventívna ochrana náteru pred riasami a plesňami. Odporúča sa pridávať do farby iba v prípade, že steny sú vystavené zvýšenému riziku tvorby rias alebo plesní, napr. blízkosť vodnej plochy, lesného porastu, extrémnym poveternostným podmienkam alebo povrch stien bol už intenzívne kontaminovaný mikroorganizmami.

Prostriedok nie je určený na likvidáciu už existujúceho mikrobiologického napadnutia podkladu.

Prostriedok nie je určený na nátery plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na nátery detského nábytku a hračiek.

dávkovanie 5 – 10 ml na 1 l farby.

Farebný odtieň:

vyrába sa ako bezfarebný

Riedidlo:

neriedi sa.

Technické údaje o výrobku

Vlastnosti v dodávanom stave:

- vzhľad..... mliečne sfarbená disperzia
- pH..... 6-8

Odporúčaný stav podkladu:

- suchý, čistý, zbavený rias a plesní
- podľa odporúčania pre konkrétny typ farby

Pokyny k aplikácii :

Sanafix plus v obale pred použitím premiešame potrasením a odporúčané množstvo dobre zamiešame do farby. Prídavok biocídu neovplyvní úžitkové ani aplikačné vlastnosti farby.

Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím.

Balenie:

podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Stupeň horľavosti:

V tekutom stave je nehorľavý

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBÚ.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBÚ.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribúrovi:

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia